

# Simbologia di etichettatura di manutenzione

Operazione	Simbolo	Significato
LAVAGGIO IN ACQUA		<i>Lavaggio a macchina</i> -temperatura massima di lavaggio: 95°C -azione meccanica normale -risciacquo normale -centrifugazione normale
		<i>Lavaggio a macchina</i> -temperatura massima di lavaggio: 95°C -azione meccanica ridotta -risciacquo a temperatura gradualmente decrescente (per immissione di acqua fredda) -centrifugazione ridotta
		<i>Lavaggio a macchina</i> -temperatura massima di lavaggio: 60°C -azione meccanica normale -risciacquo normale -centrifugazione normale
		<i>Lavaggio a macchina</i> -temperatura massima di lavaggio: 60°C -azione meccanica ridotta -risciacquo a temperatura gradualmente decrescente (per immissione graduale di acqua fredda) -centrifugazione ridotta
		<i>Lavaggio a macchina</i> -temperatura massima di lavaggio: 40°C -azione meccanica normale -risciacquo normale -centrifugazione normale
		<i>Lavaggio a macchina</i> -temperatura massima di lavaggio: 40°C -azione meccanica ridotta -risciacquo a temperatura gradualmente decrescente (per immissione graduale di acqua fredda) -centrifugazione ridotta
		<i>Lavaggio a macchina</i> -temperatura massima di lavaggio: 30°C -azione meccanica ridotta -risciacquo a temperatura gradualmente decrescente (per immissione graduale di acqua fredda) -centrifugazione ridotta
		Lavaggio a mana -non lavare a macchina -temperatura massima di lavaggio: 40°C -tempo di lavaggio breve -comprimere e se necessario strofinare molto delicatamente -risciacquare molto delicatamente -non torcere
		Il prodotto tessile non sopporta il lavaggio in acqua.
TRATTAMENTO DI CANDEGGIO CON PRODOTTI A BASE DI CLORO		Possibilità di trattare con prodotti a base di cloro
		Il prodotto tessile non sopporta il trattamento con cloro
TRATTAMENTO DI STIRATURA		-stiratura con temperatura massima della suola del ferro: 200°C -umidificare il tessuto
		-stiratura con temperatura massima della suola del ferro: 150°C -interporre panno umido
		-stiratura con temperatura massima della suola del ferro: 110°C -interporre panno
		Il prodotto tessile non sopporta la stiratura
TRATTAMENTO DI LAVAGGIO A SECCO		- lavabile a secco con tutti i solventi normalmente utilizzati nel lavaggio a secco
		- lavabile a secco con percloro-etilene, idrocarburi fluorurati, con i normali procedimenti (il tricloroetilene o trielina non deve essere usato)
		- lavabile a secco con i solventi indicati al punto precedente, ma con una severa limitazione di aggiunta di acqua e alcune restrizioni per quanto riguarda l'azione meccanica o la temperatura di asciugamento, o entrambe le cose
		- lavabile a secco con idrocarburi fluorurati, con i normali procedimenti
		- lavabile a secco con i solventi indicati al punto precedente, ma con una severa limitazione di aggiunta di acqua e alcune restrizioni per quanto riguarda l'azione meccanica o la temperatura di asciugamento, o entrambe le cose.
		- Il prodotto tessile non sopporta il lavaggio a secco.
TRATTAMENTO DI ASCIUGATURA A MACCHINA		- Asciugatura a tamburo.
		- Il prodotto tessile non sopporta l'asciugatura in tamburo.
		- Asciugatura in posizione verticale (appeso) dopo spremitura e / o centrifuga.
		- Asciugatura in posizione verticale (appeso) del prodotto tessile intriso d'acqua, cioè senza spremitura e / o centrifuga
		- Asciugamento su superficie piana (disteso).